



扫码看视频



可选保护壳

莲花F760 时尚智能手持终端

5.5寸时尚轻薄设计, 单手可操作

医疗抗菌外壳设计, 酒精可擦拭

扫描、NFC、RFID全方位集成, 数据采集全盘掌控

行业专属iVVAi数据中台管理系统, 一键管理全球设备

4G+双频WIFI可靠连接, 无处不在

三联充底座, 充电快捷方便




富立叶莲花F760是一款外形时尚, 性能卓越的手持终端设备; 整机ID由国际红点奖大师精心打磨; 结合富立叶核心的“高集成性”产品设计; 让整机厚度降低到12.9mm; 手感舒适; 至极轻薄; 搭载业内顶级的八核2.5Ghz处理器; 标配3+32G超大内存; 5.5英寸高清屏幕; 整机运行流畅、性能一流, 是一款兼顾时尚外观与卓越性能的智能手持终端设备, 是智慧医疗、鞋服门店、商超零售、珠宝零售行业首选的手持终端设备。


多行业应用




移动护理



鞋服门店



商超零售



珠宝零售

F760 技术规格参数表

物理参数

尺寸	160*76 *12.9mm(长×宽×高)
重量	8.3盎司/235克(含电池)
显示屏	5.5寸IPS屏,分辨率:1920*1080
触摸屏	电容式触控,支持湿手或戴手套输入
背光	LED背光
电池	聚合物锂离子电池,容量: 4200mAh;3.8V 正常使用时间: 大于8小时,待机时间:280小时
卡槽	1个SIM卡槽,2个PSAM卡槽, 1个Micro SD(最大支持128G)卡槽
通讯接口	Micro USB, 支持OTG
网络连接	4G/3G/2G、Wi-Fi、GPRS、Bluetooth、GPS、 BDS、GLONASS
通知方式	提示音;多颜色LED;振动
键盘	屏幕键盘+ 3个虚拟按键: Back、Home、Menu
音频	麦克风、扬声器、听筒
按键	电源键; 两个扫描键;音量+键
电源适配器	输入: 100-240V,50/60HZ 300mA 输出: 5V, 2A

性能参数

CPU	八核 2.5GHz
操作系统	Android7.1/9.0
内存	3GB RAM/32GB ROM

使用环境

工作温度	-0°C至55°C
湿度	5%至85%(无冷凝)
跌落规格	工作温度范围内,可承受多次从1.5米 高度跌落至混凝土地面的冲击
滚动规格	可承受200次1.64英尺/0.5米滚动冲击; 达到甚至超过IEC滚动规格要求
振动	4g SPK Sine(5Hz至2KHz); 0.04g2/Hz随机 (20 Hz至2KHz); 每轴60分钟, 3轴
静电防护	±10kv空气放电; ±6kv接触放电
防护等级	主机IP65

无线通讯

WWAN	GSM/GPRS/WCDMA/CDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WiFi	WiFi频率: 2.4GHz & 5GHz WiFi协议: 802.11a/b/g/n/ac

GPS	GPS\BDS\GLONASS
蓝牙	Bluetooth 4.2

数据采集

条码扫描引擎	行业领先的Zebra、Honeywell等多种扫描引擎
支持一维条码类型	UPC/EAN,Bookland EAN,UCC Coupon Code,ISSN EAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes等
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Netherlands KIX Code, USPS 4CB/One/Intelligent Mail, UPS FICS Pstl 等
摄像头	前置摄像头: 200万像素, 后置摄像头:1300万像素, 自动对焦 后置摄像头闪光灯;支持手电筒模式

物联网功能

NFC	工作频段:13.56MHz 支持协议:MifareClassic (MF1) NDEF, NfcV (15693),Ultraligh (MF0) , IsoDep (准CPU MF3) ,IsoDep (CPU) 读取距离: 0-5cm(视卡类型而定)
RFID	工作频段: US: 902-928MHz; 12 - 28dBm (EIRP) EU: 865-868MHz; 15-26dBm (EIRP) 支持协议:ISO18000-6C/EPC C1G2 读取距离:0.8米(视标签而定)
安全PSAM	支持ISO7816标准,支持2张PSAM卡
传感器	光线传感器, 距离传感器, 重力加速度传感器, 地磁传感器, 霍尔传感器(可选)

其他

认证	CE/CCC/UN38.3/RoHS/IP65
标配配件	适配器/数据线/电池
选配配件	三连充座充/三连充适配器/电池

西安总部 陕西·西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座4层
深圳分公司 深圳市宝安区西乡街道办固成润丰工业园A栋2楼
全国咨询热线 ☎ 400-888-2065

☎ 029-8860 5865
☎ 0755-2912 0504



www.cilico.cn
版本号:CN-CILICO-V3.0

西安富立叶微电子有限公司

CILICO Microelectronics Ltd.