CILICO富立叶 | 全球领先的PDA专家品牌
20年专注PDA·畅销75国

专用不干胶
打印纸

专属充电座

CM550X安卓打印手持终端

专业高精度，热敏不干胶打印

轻薄机身，单手操作，携带方便

4G+双频WIFI灵活通讯，连接无处不在

扫描、NFC、指纹全方位集成，数据采集安全更高效

行业专属富立叶青藤设备中台管理系统，一键管理全球设备

CILICO CM550X 安卓打印手持终端，是一款高集成的便携式智能打印机，可满足不同行业移动作业应用场景；边扫描边打印；更灵活、更便携、更高效；产品支持热敏打印、不干胶打印；可打印票据、凭证、条码等，速度高达40mm/秒；广泛适用于停车收费、票证票务、库存管理、资产盘点等，当世无愧的ALL-IN-ONE 多功能一体机，收获全球70余国家的口碑验证。

行业应用

巴士应用

停车收费

交警执法

医废管理

商超连锁

CM550x 技术规格参数表

物理参数	
尺寸	220*93*39mm(长×宽×高)
重量	386克(含电池)
显示屏	5寸IPS屏，分辨率：1280*720
触摸屏	电容式触控，支持湿手及手套操作，康宁大猩猩玻璃
背光	LED背光
电池	可拆卸聚合物锂离子电池,容量：4000mAh；3.7V 正常使用时间：大于8小时，待机时间：大于100小时
卡槽	2个SIM卡槽，2个PSAM卡槽，1个TF卡槽
通讯接口	Type-c，支持OTG
网络连接	4G/3G/2G、Wi-Fi、GPRS
通知方式	提示音；多颜色LED；振动
键盘	屏幕键盘+ 3个虚拟按键：Back、Home、Menu
音频	麦克风、单扬声器、听筒
电源适配器	输入：100-240V, 50/60HZ 300mA 输出：5V, 2A

性能参数	
CPU	八核 2.0GHz
操作系统	Android 11
内存	3GB RAM/32GB ROM

使用环境	
工作温度	-20°C至55°C
存储温度	-40°C至70°C
湿度	5%至95%(无冷凝)
振动	随机(10 Hz至30KHz);每轴60分钟,3轴
滚动规格	可承受200次1.6英尺/0.5米滚动冲击;达到甚至超过IEC滚动规格要求
跌落规格	工作温度范围内,可承受多次从1.2米高度跌落至混凝土地面的冲击
静电防护	+/- 10kv空气放电; +/-6kv接触电;

无线通讯	
WWAN	亚洲+欧洲频段：GSM: Band 2/3/5/8 , WCDMA: Band 1/2/5/8 TD-SCDMA: Band 34/39, CDMA: Band BC0 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41, FDD-LTE:Band 1/3/5/7/8/20 美频：GSM:Band 2/3/5/8 , WCDMA:Band 1/2/4/5 CDMA:Band BC0 ,TDD-LTE:Band 40/41 FDD-LTE：Band B1/2/4/5/7/28A/28B
定位系统:	GPS、BDS、GLONASS、Galileo、QZSS
蓝牙	Bluetooth 5.0

数据采集	
条码扫描模组	行业领先的Zebra扫描引擎
支持一维条码类型	UPC/EAN,Bookland EAN,UCC CouponCode,ISSN EAN, Code 128,GS1-128,ISBT 128, Code 39,Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5,Discrete 2 of 5,Codabar,MSI,Chinese 2 of 5,Korean 3 of 5,Matrix 2 of 5,Inverse 1D,GS1 DataBar,Composite Codes等
支持二维条码类型	PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse, Maxicode, QR Code, MicroQR, QR inverse, Aztec, Aztec Inverse, Postal Codes: US Postnet, US Planet,UK Postal, Australian Postal Japan Postal, Netherlands KIX Code,USPS 4CB/One/Intelligent Mail, UPS FICS Pstal 等
摄像头	前置摄像头：500万像素 FF 后置摄像头：1300万像素 AF 后置摄像头闪光灯；支持手电筒模式

物联网功能	
NFC	工作频段：13.56MHz 支持协议：MifareClassic (MF1) NDEF, NfcV (15693) Ultraligh (MF0) , IsoDep (准CPU MF3) IsoDep (CPU) 读取距离：0-5cm(视卡类型而定)
RFID	(920MHz-925MHz) 支持协议：ISO18000-6C/EPC C1G
安全PSAM	支持2张PSAM卡
传感器	重力加速度传感器，光线&距离感应器，霍尔传感器 (可选) , 地磁传感器，陀螺仪

其他	
认证	CE/CCC/UN38.3/RoHS
标配配件	适配器/数据线/电池/手绑带/NFC 测试卡/UHF测试标签 (视配置而定)
选配配件	座充/座充适配器/电池/钢化膜

西安总部 陕西·西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC A座4层
深圳分公司
全国咨询热线深圳市宝安区西乡街道办固戍润丰工业园A栋2楼
029-8860 5865
0755-2912 0504
400-888-2065
www.cilico.cn

西安富立叶微电子有限责任公司 CILICO Microelectronics Ltd.
版本号：CN-CILICO-V3.0